

Piccola ma
altamente
produttiva

imageRUNNER
1133, 1133A e 1133iF

you can

Questa serie compatta di multifunzione offre la stampa dei documenti fronte-retro standard e il Wi-Fi opzionale. Efficienti funzionalità integrate consentono di rispettare le scadenze e risparmiare denaro.

FINO A
33 PPM/CPM,
A4 BIANCO E NERO

CAPACITÀ CARTA
FINO A
1050 FOGLI

SCHEDA DI RETE
STANDARD,
PCL*, PS E WI-FI
OPZIONALI

INTERFACCIA
UTENTE CON
DISPLAY A 5 LINEE

ECCEZIONALE
RISPARMIO
ENERGETICO

CAPACITÀ
uniFLOW ED
E-MAINTENANCE
INTEGRATE



Questa immagine mostra la stampante RUNNER 1133



Questa immagine mostra la stampante RUNNER 1133iF

Produttività ed efficienza

- Elevate velocità di stampa fino a 33 ppm
- Capacità carta fino a 1050 fogli
- Alimentatore di documenti fronte-retro da 50 fogli*
- Stampa e scansione su memoria USB; Scansione e invio a colori verso destinazioni e-mail e cartelle di rete*
- Integrazione semplice - Scheda di rete standard, WiFi opzionale e supporto PS.*
- La compatibilità con il servizio e-Maintenance di Canon offre diagnostica remota, letture automatiche dei contatori e monitoraggio dei materiali di consumo

Impatto ambientale

- Certificazione Energy Star, indice TEC ridotto
- Consuma solo 2.5 watt in modalità sleep
- Risparmio carta - Uscita fronte-retro automatica

Controllo dei costi

- La compatibilità con la soluzione uniFLOW offre la selezione dei centri di costo e il monitoraggio dei lavori
- Fatturazione accurata tramite e-Maintenance
- L'avanzata produttività e l'eccezionale risparmio energetico massimizzano il valore

Sicurezza

- Secure Print** mantiene riservati i documenti
- Gli ID Dipartimentali proteggono l'accesso al dispositivo
- La soluzione uniFLOW di Canon offre la flessibilità del rilascio sicuro e della funzione My Print Anywhere

* Disponibile su modelli selezionati - consultare le specifiche per tutti i dettagli

** Stampa sicura di un massimo di 5 lavori memorizzabili su RAM

imageRUNNER

Canon

Specifiche: imageRUNNER serie 1100

imageRUNNER SERIE 1133	
Tipo di macchina	Multifunzione laser bianco e nero.
Funzioni di base disponibili	imageRUNNER 1133: stampa, copia, scansione imageRUNNER 1133A: stampa, copia, scansione imageRUNNER 1133IF: stampa, copia, scansione, invio e fax
SPECIFICHE STAMPANTE	
Velocità di stampa	Fino a 33 ppm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi, fino a 1200 x 1200 dpi (ottimizzata)
Stampa fronte-retro	Automatica
Stampa da supporti di memoria	Supporti di memoria compatibili: chiavi di memoria USB
Ingresso carta (di serie)	Tipi di file supportati: JPEG, TIFF Cassetto carta da 500 fogli Vassoio multiuso da 50 fogli Cassetto da 500 fogli
Ingresso carta (opzionale)	1050 fogli
Massima capacità di ingresso carta	50 fogli (60-89 g/mq)
Capacità di uscita carta	Gruppo
Opzioni di finitura	Cassetto e cassetto opzionale: Carta comune, Carta riciclata, carta spessa, bond, lucidi, etichetta, busta
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Carta comune, Carta riciclata, carta spessa, bond, lucidi, etichetta, busta
Formati carta compatibili	Cassetto e cassetto opzionale: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Vassoio multiuso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Formati personalizzati: Larghezza da 76 a 216 mm; Lunghezza da 127 a 356 mm da 60 a 128 g/mq
Grammature carta supportate	Cassetto e cassetto opzionale: da 60 a 190 g/mq
Linguaggi di stampa	UFRII-LT(Di serie) PCL5e/6 (Di serie con iR1133IF, Opzionale su iR1133/A) PostScript Level 3 Emulation (Opzionale per tutti i modelli)
Font	Font PCL: 93 Roman Font PS: 136 Roman
Compatibilità sistema operativo	UFRII-LT: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 o versioni successive) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 o versioni successive) PPD: MAC OS 9.1 o versioni successive, MAC OS X (10.2.8 o versioni successive) Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7
Fare riferimento a http://software.canon-europe.com per la disponibilità delle soluzioni di stampa per altri sistemi operativi e ambienti tra cui AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento. SAP Device Types sono disponibili tramite il Marketplace di SAP	
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia	fino a 33 cpm (A4)
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	Non più di 8 secondi ca.
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Copia multipla	Fino a 99 copie
Riduzione/Ingrandimento	25-400% con incrementi dell'1%
Altre caratteristiche	4 su 1, ID Card Copy
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Opzionale/Di serie	Standard

Tipo	
imageRUNNER 1133: Piano di lettura a colori imageRUNNER 1133A: Piano di lettura a colori e alimentatore automatico di originali fronte/retro (DADF) imageRUNNER 1133IF: Piano di lettura a colori e alimentatore automatico di originali fronte/retro (DADF)	
Formati carta compatibili	A4, A5, Legal, Letter, formati personalizzati (L x P): max 215,9 mm x 355,6 mm min. 139,7 mm x 128 mm
Peso supporti compatibili	Scansione solo Da 50 a 105 g/mq Scansione fronte-retro: Da 64 a 105 g/mq
Risoluzione di scansione	Pull Scan copertorio del piano di copiatura: fino a 600 dpi in bianco e nero o a colori DADF: fino a 300 dpi in bianco e nero o a colori Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Scansione fronte-retro	Solo fronte
Velocità di scansione	Scansione B/N 600 dpi: 14 ipm(A4) Scansione B/N 300 dpi: 28 ipm(A4) Scansione CLR 300 dpi: 9 ipm(A4) Fronte/retro Scansione B/N 600 dpi: 7 ipm(A4) Scansione B/N 300 dpi: 10 ipm(A4) Scansione CLR 300 dpi: 6 ipm(A4)
Metodi di scansione	Push Scan: funzionalità di invio disponibile solo su iR1133IF. Pull Scan: Pull scan TWAIN disponibile su tutti i modelli Scansione su chiave di memoria USB: TWAIN Via MF Toolbox Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
SPECIFICHE DI INVIO	
Opzionale/Di serie	Di serie su iR1133IF. Non supportato su modelli iR1133/A
Risoluzione di invio	Copertorio del piano di copiatura/DADF: fino a 300 dpi in bianco e nero o a colori E-Mail/PC(SMB) Max. 200
Destinazioni Rubrica/Composizione rapida	Formati di file Universal Send Feature Sets
SPECIFICHE DEL FAX	
Opzionale/Di serie	Di serie su iR1133IF. Non supportato su modelli iR1133/A
Velocità modem	Super G3 33.6 kbps (fino a 3 secondi/pagina)
Risoluzione fax	Di serie: 200 x 200 dpi Ottimizzata: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super ottimizzata: 200 x 400 dpi Ultra ottimizzata: 400 x 400 dpi
Memoria fax	Fino a 512 pagine ¹
Composizione rapida	Max. 200 (compresi 19 composizioni one-touch)
Composizioni gruppo/Destinazioni	Max. 199 composizioni/Max.199 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Max. 201 posizioni
Memoria di backup	1 ora
Altre caratteristiche	Inoltro fax, Accesso doppio, Ricezione remota, Fax pc (solo TX)
SPECIFICHE GENERALI	
Tempo di riscaldamento	Non oltre 11 secondi ca. dall'accensione
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Wireless opzionale 802.11b/g 1 x interfaccia USB Host (parte anteriore del dispositivo) Ulteriore interfaccia USB Host opzionale per lettore uniFLOW MiCARD (Lato destro del dispositivo) TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, supporto IPv4/ IPv6
Protocolli di rete	300 Mhz 256 MB (condiviso) No (stampa sicura basata su RAM di serie) Display LCD retroilluminato monocromatico 5 linee

Dimensioni con vassoi (L x P x A)	iR1133 (modello con coperchio del piano di copiatura): 450 x 472 x 413 mm / 450 x 472 x 550 mm (con cassetto opzionale) iR1133A/IF (modelli ADF): 450 x 472 x 465 mm/450x472x603 mm (con cassetto opzionale)
Spazio per l'installazione (L x P x A)	iR1133A/IF: 450 x 1,141 x 724 mm (con il cassetto carta opzionale collegato) iR1133: 450 x 1,044 x 721 mm (con il cassetto carta opzionale collegato)
Peso	iR1133IF: ca. 20,7 kg (21,5 kg con cartuccia iniziale) iR1133A: ca. 20,5 kg (21,3 kg con cartuccia iniziale) iR1133: ca. 18,3 kg (19,1 kg con cartuccia iniziale)
Alimentazione	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Potenza assorbita	Massimo: ca. 1200 W Standby: ca. 9 W Modalità sleep: ca. 2,5 W Typical Electricity Consumption (TEC): 1,3 kWh su tutti i modelli
Livelli di rumore	Pressione sonora ² Attivo: 70,6 dB o meno Standby: 43 dB o meno
Gestione di software e stampante	iWMC - Gestione centralizzata del dispositivo Compatibilità eMaintenance - consente la lettura dei contatori, e la diagnostica remota automatica, oltre che la gestione dei materiali di consumo NetSpot Device Installer MF Toolbox Remote User Interface (RUI) Gestione di ID dipartimenti Login uniFLOW al dispositivo client- Compatibilità UniFLOW incorporata Filtro degli indirizzi IP/Mac, ID Dipartimentali, Secure Print (basata su RAM). Semplice rilascio dei lavori di stampa tramite uniFLOW (opzione)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartuccia/e toner	TONER C-EXV40 (6.000 pagine ³) Fornito con cartuccia iniziale (2.200 pagine ³)
SPECIFICHE ACCESSORI OPZIONALI	
Unità di alimentazione cassetto	Nome: Canon Cassette Feeding Module-Z1 Dimensioni: 450 x 472 x 138 mm Peso: ca. 5,2 Kg
OPZIONI AGGIUNTIVE	
Opzioni aggiuntive	PS Printer Kit-AP1 PCL Printer Kit-AP1 Wireless Network Option-C1 Barcode Printing Kit-E1: fornisce funzionalità di stampa di codici a barre utilizzando la tecnologia Jet Caps MiCARD Attachment Kit-A1: per lettore uniFLOW MiCard, aggiunge un I/F USB sul lato destro del dispositivo Canon Copy Card Reader-F1: sistema di accesso fisico con badge che limita l'accesso agli utenti autorizzati Card Reader Attachment Kit-G1: Attachment kit for Card Reader-F1 Copy Control Interface Kit-C1: Per soluzioni coin vending Canon Cassette Feeding Module-Z1: cassetto aggiuntivo da 500 fogli Piedistallo di supporto: il piedistallo può essere posizionato sotto il cassetto di serie o i cassettei opzionali per sollevare il dispositivo
NOTE	
[1] Sulla base di ITU-T Standard Chart N. 1	
[2] Emissione sonora dichiarata in conformità con ISO 7779	
[3] Basato sul 6% di copertura	
Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente depliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. [™] e [®] : tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o paesi di appartenenza.	
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition 0157W187
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Italia Spa
Via Milano 8
20097 San Donato Milanese (Mi)
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
www.canon.it

Canon (Svizzera) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)848 833 835
www.canon.ch

