

imageRUNNER 2204F

Dispositivo multifunzione pronta all'uso, robusto ed affidabile

Stampa, copia, scansione e fax in bianco e nero A3 fino a 22 ppm (A4). Ideale per piccoli gruppi di lavoro



Soluzione all-in-one economicamente vantaggiosa

- La funzionalità scalabile consente di scegliere facilmente le opzioni che soddisfano le esigenze specifiche, senza compromettere la semplicità.
- Grazie al design robusto e alle funzioni flessibili per stampa, copia, scansione, fax e connettività, questo dispositivo è perfetto per l'uso personale o condiviso e consente di risparmiare spazio e denaro.
- Ideale per piccoli uffici con carichi di lavoro elevati, il modello imageRUNNER 2204F semplifica e velocizza la gestione quotidiana dei documenti.

Funzionamento intuitivo e gestione produttiva dei documenti

- L'intuitivo display touch screen da 3,5" offre massima semplicità di funzionamento.
- Le affidabili funzionalità di stampa, copia e scansione fino a 22 ppm (A4) migliorano la produttività dei documenti d'ufficio.
- L'intelligente applicazione MF Toolbox di Canon consente di inviare gli originali sottoposti a scansione a indirizzi e-mail e cartelle, nonché di convertirli in formati Searchable PDF e PDF ad alta compressione.
- La comoda funzione Copia ID facilita la copia di documenti come passaporti o carte d'identità su un solo lato del foglio, risparmiando tempo ed energie.

- Sono disponibili ulteriori opzioni di connettività con Wi-Fi incorporato e supporto per standard di stampa mobile come Apple AirPrint™, Mopria e Google Cloud Print.

Integrazione semplice e massima tranquillità

- La stampante è facile da installare e la configurazione iniziale può essere completata in pochi minuti grazie a un'apposita guida incorporata.
- Per i dispositivi condivisi, l'autenticazione di base degli utenti tramite ID di reparto garantisce la sicurezza dell'accesso al dispositivo e offre semplicità nel controllo sull'utilizzo.
- La lettura automatica del contatore, la gestione dei consumabili e la diagnostica remota sono disponibili tramite eMaintenance, in modo da alleggerire il carico amministrativo e migliorare la disponibilità del dispositivo.

Efficienza energetica

- Classificazione TEC¹ leader del settore.
- Consuma massimo 2 W in modalità sleep.
- Certificazione ENERGY STAR®



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX



Wi-Fi

¹ Consumo energetico tipico. Metodologia definita da ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

Canon

Specifiche tecniche

Unità principale

Tipo di macchina	Stampante laser multifunzione per stampe in bianco e nero su formato A3 (Reader/Printer standard)
Funzioni principali	Stampa, copia, scansione a colori (rete e USB standard), connettività LAN wireless e fax con standard DADF-AT1
Velocità processore	400 MHz
Pannello di controllo	Display Touch screen da 3,5" con pannello retroilluminazione
Memoria	512 MB (RAM)
Connessione interfaccia	100Base-TX/10Base-T, 1 x dispositivo USB (retro) e connettività LAN wireless
Protocolli di rete	Supporto TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (stampa)
Ingresso carta (standard)	1 cassetto x 250 fogli (80 g/m ²), vassoio multiuso da 80 fogli (80 g/m ²)
Ingresso carta (opzionale)	1 cassetto aggiuntivo da 250 fogli (80 g/m ²) (con Cassette Feeding Module-AD1 opzionale)
Capacità massima di ingresso carta	580 fogli (80 g/m ²)
Capacità di uscita carta	50 fogli (80 g/m ²)
Capacità di finitura	Standard: Fascicolazione
Tipi di supporto compatibili	Cassetti: carta comune, carta riciclata, carta colorata e carta preforata Vassoio multiuso: carta comune, carta riciclata, carta colorata, carta pesante, carta preforata, lucidi (Canon CL500), etichette, buste (N. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Formati carta supportati	Cassetto/i: Dimensioni standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Vassoio multiuso: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, buste (N. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), formato personalizzato: da 148 mm x 95 mm a 431,8 mm x 297 mm
Grammature carta supportate	Cassetti: da 64 a 90 g/m ² Vassoio multiuso: da 64 a 128 g/m ² Fronte-retro: da 64 a 90 g/m ² (con Duplex Unit-C1 installata)
Tempo di riscaldamento	Dall'accensione: 13 secondi Dalla modalità sleep: 4,3 secondi
Dimensioni (L x P x A)	622 mm x 605 mm x 607 mm (configurazione standard) 622 mm x 605 mm x 692 mm (con Cassette Feeding Module-AD1) 622 mm x 605 mm x 1.057 mm (con Plain Pedestal-J1)
Spazio per l'installazione (L x P)	921 mm x 1.026 mm
Peso	Circa 34,8 kg (configurazione standard, toner non incluso)

Specifiche della stampante

Metodo di stampa	Stampa laser in bianco e nero
Velocità di stampa	22 ppm (A4), 11 ppm (A3)
Risoluzione di stampa	600 dpi x 600 dpi
Linguaggi di descrizione pagina	UFRII Lite
Stampa fronte/retro	Automatico (richiede Duplex Unit-C1 opzionale)
Stampa da dispositivi mobili e da cloud	Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon PRINT Business
Sistemi operativi compatibili	Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2 MAC OS X (10.5.8 o versione successiva) Consultare la pagina http://software.canon-europe.com per verificare la disponibilità di soluzioni per la stampa compatibili con altri sistemi e ambienti operativi, inclusi AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento

Specifiche di copia

Velocità di copia	22 ppm (A4 solo fronte, 600 x 600 dpi), 11 ppm (A3 solo fronte, 600 x 600 dpi)
Tempo di uscita prima copia	7,4 secondi
Risoluzione copia	Lettura: 600 dpi x 600 dpi Stampa: 600 dpi x 600 dpi
Copie multiple	Fino a 99 copie
Ingrandimento	25-400% in incrementi dell'1%
Riduzioni predefinite	25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Specifiche di scansione

Tipo standard	Flatbed standard e alimentatore documenti invertibile standard
Formati carta supportati	A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, buste (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), formato personalizzato (431,8 mm x 297 mm)
Grammature supportate	Scansione solo fronte: da 52 a 105 g/m ² Scansione fronte-retro: da 52 a 105 g/m ²

Specifiche Pull scan

Risoluzione di scansione	MF Toolbox è scaricabile dal sito di supporto dei prodotti business Canon (http://software.canon-europe.com/) BN 300 dpi, CL 300 dpi (con MF Toolbox)
Metodo di scansione	Pull Scan: MF Toolbox
Velocità di scansione (BN/colori; A4)	Solo fronte: 23 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Fronte-retro: 8 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Scansione fronte/retro	Da fronte-retro a fronte-retro

Specifiche del fax

Opzionale/standard	Standard
Velocità modem	Super G3 33,6 kbps (fino a 3 sec./pagina) (vedere nota 1)
Risoluzione	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 256 pagine (cfr. nota 1)
Chiamate rapide	Max 104
Composizioni/destinazioni gruppo	Max 50 chiamate
Trasmissione sequenziale	Max 124 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni fax	Inoltre fax, doppio accesso, fax PC (solo TX)

Specifiche di sicurezza

Autenticazione Rete	Gestione ID di reparto (fino a 100 ID di reparto) SNMP ver1
----------------------------	--

Specifiche ambientali

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C Umidità: da 20 a 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp
Consumo energetico	Massimo: massimo 1,500 W circa Standby: circa 13,1 W Modalità sleep: massimo 2 W circa (vedere nota 2) Indice TEC (consumo energetico tipico) (vedere nota 3): 1,2 kWh
Livelli di rumore	Pressione sonora (nelle vicinanze) In funzione: fino a 52,2 dB Standby: fino a 30 dB
Standard	Certificazione Energy Star Blue Angel

Gestione software e stampante

Strumenti di gestione remota	eMaintenance: l'RDS integrato consente servizi di eMaintenance remoti, quali la lettura del contatore, la gestione automatica dei consumabili e la diagnostica remota. Sistema del firmware remoto (GDLS): consente la distribuzione remota del firmware Remote User Interface (RUI): interfaccia basata su Web per ciascun dispositivo, che aiuta a fornire la gestione remota e il controllo dei dispositivi.
Consumabili	
Cartuccia/e toner	Toner nero C-EXV 42
Resa toner	10.200 pagine (vedere nota 4)

Opzioni di alimentazione carta

Cassetto opzionale	Nome: Cassette Feeding Module-AD1 Descrizione: unità di alimentazione cassette opzionale con capacità 1 x 250 fogli di carta. Possono essere aggiunte a una unità principale fino a 1 unità cassetto Dimensioni (L x P x A): 579 mm x 575 mm x 116 mm Peso: 5,75 kg
---------------------------	--

Piedistallo opzionale

	Il piedistallo può essere posizionato sotto il cassetto standard o sotto il modulo di alimentazione opzionale AD1 per sollevare il dispositivo in caso di installazione a pavimento (altezza del piedistallo: 116 mm)
--	---

Opzioni di output

Unità fronte-retro	Unità opzionale che consente la stampa automatica in modalità fronte-retro
---------------------------	--

Note a piè pagina

- ^[1] Secondo ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[2] Il consumo di 2 Watt in modalità sleep potrebbe non essere possibile in alcune circostanze. Alcune opzioni e configurazioni di rete possono impedire al dispositivo di entrare in modalità deep sleep. Per maggiori informazioni consultare la guida utente
- ^[3] L'indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto, calcolato nell'arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh). La metodologia impiegata nel test è stabilita da EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[4] Con una copertura del 6% (A4).

imageRUNNER 2204F

Stampante multifunzione pronta all'uso, affidabile e dal costo competitivo.

Stampa, copia, scansione e fax in bianco e nero A3 fino a 22 ppm (A4). Ideale per piccoli gruppi di lavoro



Dettagli del prodotto:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	4549292063936

Accessori opzionali

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AD1	0919C001AA	4549292064056
FL Cassette-BB1	0920C001AA	4549292064049
Plain Pedestal Type-J1	1611C001AA	911611C00192AA
Duplex Unit-C1	8446B003AA	4549292064049
Heater Kit-M2	8449B002AA	4549292064001
Cassette Heater Unit-40	8715B002AA	4549292001457
Handset-K1	9512B001AA	4549292042610

Consumabili:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Toner nero C-EXV 42	6908B002AA	4960999987408

Misure/informazioni logistiche:

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo di imballaggio	Descrizione dell'imballaggio	Quantità per imballaggio	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	EA	Unità	1	74	71	71	41
		CT	Confezione	1	76	73	83	47,5

Contenuto della confezione

- imageRUNNER 2204F
- Cavo di alimentazione
- Guida introduttiva
- Software e manuali utente (CD-ROM)

Canon