

Stampante laser
a colori ideale per
lavorare da casa

i-SENSYS **i-SENSYS**
LBP7010C LBP7018C

you can

LBP7010C



LBP7018C



Stampante laser a colori per uso personale a risparmio energetico, compatta e conveniente.

La stampante laser a colori più piccola ed economica di Canon. Questa stampante laser a colori facile da utilizzare garantisce una straordinaria qualità e un'efficienza energetica senza uguali.

Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte che la rendono ideale come stampante da scrivania
- Stampante laser da 4 ppm a colori e da 16 ppm in bianco e nero
- Mai più lunghe attese con la tecnologia Quick First-Print
- Risoluzione di stampa 2400 x 600 dpi e S-Toner per stampe e copie di alta qualità
- Consumo energetico minimo, solo 1,1 W in modalità sleep
- Cartuccia semplice da sostituire

Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia iniziale 729 C/M/Y/K, Tamburo 029, cavo di alimentazione, guida rapida all'installazione e garanzia - con software e manuale dell'utente su CD

Dimensioni (L x P x A)

400 x 398 x 223 mm

Sistemi operativi supportati

Windows (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / XP (32/64 bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Server 2003 (32/64 bit)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x

(solo distribuzione Web)

Linux (solo distribuzione Web)

Citrix



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

Canon

Specifiche tecniche



- 1** Vassoio carta in uscita
- 2** Vassoio multifunzione da 150 fogli
- 3** Cartuccia 729:
4 cartucce disponibili:
nero, ciano, magenta e giallo

MOTORE DI STAMPA Velocità di stampa Modalità di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento Tempo uscita prima pagina Ciclo operativo Margini di stampa	16 ppm per stampe in bianco e nero, 4 ppm per stampe a colori (A4) Stampa a raggio laser Fino a 2400 x 600 dpi con sistema AIR (Automatic Image Refinement) Fino a 600 x 600 dpi Circa 10 secondi dalla modalità sleep Circa 66 secondi max dall'accensione Circa 24,7/13,6 secondi (a colori/in bianco e nero) Max 15.000 pagine al mese 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (10 mm - buste)
GESTIONE DEI SUPPORTI Ingresso carta (standard) Uscita carta Tipi di supporti Dimensioni supporti Grammatura dei supporti	Vassoio multifunzione da 150 fogli 50 fogli verso il basso Carta comune, carta spessa, carta patinata, lucido (solo B/N), etichetta, busta, carta ruvida, carta riciclata Vassoio multifunzione: A4 / B5 / A5 / letter / legal / executive / 16K / protocollo / carta intestata / busta (COM-10, Monarch, C5, B5, DL) / scheda indicizzata / dimensioni personalizzate: larghezza da 76,2 a 215,9 mm x lunghezza da 127 a 355,6 mm Vassoio multifunzione: Da 60 a 163 g/m ² (220 g/m ² per la carta patinata)
CARATTERISTICHE GENERALI Requisiti di alimentazione Consumo energetico Livello di rumorosità Dimensioni (L x P x A) Peso Ambiente operativo Pannello di controllo	220-240 V (± 10%) CA, 50/60 Hz (± 2 Hz) Massimo: circa 868 W o inferiore In funzione: in media circa 145 W/230 W max (a colori/in bianco e nero) In standby: in media ca. 7 W In modalità sleep: in media circa 1,1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana Potenza sonora ¹ : In funzione: 6,2/6,4 B max (a colori/in bianco e nero) Standby: impercettibile Pressione sonora ¹ : In funzione: 48/50 dB(A) (a colori/in bianco e nero) Standby: impercettibile 400 x 398 x 223 mm Circa 12,3 Kg Temperatura da 10 a 30 °C Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa) 6 indicatori a LED, 1 tasto funzione

CONTROLLER Memoria Linguaggi di stampa Interfaccia e connettività Compatibilità con sistemi operativi	16 MB Canon Advanced Printing Technology (CAPT) USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / XP (32/64 bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Server 2003 (32/64 bit) / Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² / Linux ² / Citrix ²
MATERIALI DI CONSUMO Materiali di consumo	Standard: Cartuccia 729 Nero (1200 pagine) ³ Cartuccia 729 Ciano (1000 pagine) ³ Cartuccia 729 Magenta (1000 pagine) ³ Cartuccia 729 Giallo (1000 pagine) ³ Cartuccia tamburo 029 (7000 pagine)
ACCESSORI/OPZIONI	Note a piè pagina [1] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296 [2] Solo distribuzione Web Uscita driver ottobre 2011 [3] Secondo standard ISO/IEC19798 [4] La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 550/500 pagine (in bianco e nero/a colori)