Brochure

# Colour Manager

## e-STUDIO2555CSE
## e-STUDIO3055CSE
## e-STUDIO3555CSE
## e-STUDIO4555CSE
## e-STUDIO5055CSE

- Sistema multifunzione a colori incredibilmente compatto
- Produttività affidabile fino a 50 pagine al minuto
- Qualità di stampa eccellente e immagini vivide
- Protezione dei documenti allo stato dell'arte grazie a Toshiba Secure HDD
- Basso consumo di corrente e toner a lunga durata

Windows 8 Compatible

Windows Server 2012 Certified

SAP Printer Vendor Solution

CORTADO Cloud Printing Ready

ENERGY STAR

Networking Documents.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

# Una linea perfetta per l'ufficio moderno: la Serie e-STUDIO5055CSE

**Efficienza, eleganza, straordinaria qualità immagine, sono questi i tratti salienti della nuova Serie e-STUDIO5055CSE. Con i cinque modelli di questa innovativa Serie, tutti corredati di funzionalità e opzioni di alte prestazioni, Toshiba offre la risposta alle odierne esigenze di workflow documentale.**

## Massima efficienza e alta velocità

Oggi, gli uffici chiedono una flessibilità ottimizzata e intelligente. Le aziende di medie dimensioni, oppure le divisioni e i gruppi di lavoro di strutture più grandi, possono lavorare in modo più efficiente in un ambiente razionale, capace di favorire un'agevole collaborazione fra i membri ma anche di assicurare la massima sicurezza dei dati.
Le apparecchiature d'ufficio devono, inoltre, assicurare un'elevata efficienza non solo economica ma anche energetica.
Toshiba risponde a tutte queste esigenze con la nuova serie di dispositivi multifunzione e-STUDIO5055CSE che si contraddistingue per il design moderno e l'integrazione di tecnologie assolutamente innovative. I cinque modelli della nuova serie si integrano magnificamente in qualunque ambiente d'ufficio, grazie alle linee pulite e alle dimensioni compatte di questi nuovi sistemi.

Il tratto elegante e raffinato di questi MFP non è che l'inizio di una lunga sequela di innovazioni: dietro all'involucro elegante e raffinato, questi sistemi MFP racchiudono una tecnologia all'avanguardia e prestazioni di alto livello, dalla velocità di 50 pagine al minuto (ppm), alle opzioni avanzate di finitura, alla facilità operativa tramite l'intuitivo touch screen.

## Il chiaro vantaggio della stampa ad alta risoluzione

Oltre alla velocità di stampa e ad una gamma completa di soluzioni di finitura, la Serie e-STUDIO5055CSE offre stampe ad alta risoluzione di eccezionale nitidezza e chiarezza. Anche le linee più fini e i punti più piccoli vengono riprodotti con una nitidezza cristallina; inoltre, il sistema toner perfezionato assicura un ampio spettro di sfumature di colore e un'incredibile lucentezza. Il vantaggio per l'utente: una qualità superiore che l'utente, il suo staff e i suoi clienti possono apprezzare in prima persona.

## Un valore che dura nel tempo

Questa nuova serie, al top della gamma, è progettata per assicurare qualità immagine, alte prestazioni e versatilità con un investimento iniziale contenuto. I cinque modelli della Serie e-STUDIO5055CSE offrono tutti un ottimo rapporto qualità-prezzo con una scelta di diverse velocità massime (da 25 a 50 ppm). I modelli della nuova linea Toshiba sono dei sistemi MFP tutto-in-uno, con funzione di stampa, scansione, copiatura e, in opzione, anche fax; la configurazione personalizzata e la possibilità di espansione graduale delle funzionalità permette a questi modelli di rispondere a tutte le esigenze del cliente, attuali e future.

**SE SECURITY ENHANCED**
**Powerful Protection for Sensitive Data**

Il disco fisso sicuro di Toshiba con tecnologia di auto-cancellazione assicura un livello elevato di sicurezza dei dati.

# Dimensioni e impatto ambientale ridotti

Sostenibilità e protezione del clima sono obiettivi prioritari, presenti ormai nell'ordine del giorno di tutte le aziende. E c'è di più; molte aziende si sono prefisse l'ambizioso progetto di ridurre la loro impronta ecologica. Alle aziende che hanno sviluppato una coscienza ambientale, farà piacere sapere che la Serie e-STUDIO5055CSE, oltre a un ingombro dimensionale ridotto, ha anche un impatto ambientale ridotto. Progettata per un'operatività improntata al basso consumo energetico e al risparmio delle risorse, le funzionalità ecologiche di questa nuova linea includono la stampa in fronte-retro per ridurre il consumo di carta, il toner a bassa temperatura di fusione e a lunga durata e i modi di risparmio energetico automatico Ovviamente, tutti i cinque modelli della nuova linea sono pienamente compatibili con lo standard ENERGY STAR®.

Con il driver di stampa universale Toshiba, ben noto per l'estrema facilità di utilizzo, e la tecnologia e-BRIDGE per l'agevole integrazione negli ambienti di rete esistenti, la Serie e-STUDIO5055CSE è predisposta per adattarsi all'evoluzione e al cambiamento dei flussi di lavoro.

Anche il browser web incorporato contribuisce all'ottimizzazione dei processi, consentendo l'accesso da remoto alle applicazioni di gestione dell'output e alle applicazioni di acquisizione & routing. È anche possibile assegnare le soluzioni software Toshiba installate a dei tasti in modo da velocizzare e semplificare ulteriormente l'utilizzo delle funzionalità avanzate di questi MFP.

## La giusta configurazione per ogni flusso di lavoro

Tra le varie funzionalità intese ad assicurare la scalabilità e la protezione dell'investimento, possiamo includere gli accessori opzionali di gestione carta che permettono di disporre di una capacità carta complessiva di 3.200 fogli; in questo modo, i vari utenti o i vari reparti possono stampare su formati separati, su carta colorata o su carta intestata.

Le funzioni opzionali di finitura, come la pinzatura multi-posizione, la pinzatura a sella, la compatta stazione di finitura interna oppure l'unità di foratura, permettono la produzione interna di documenti rilegati in modo professionale.

Pannello di controllo intuitivo per l'agevole accesso

## Nuovo design, facilità di utilizzo consolidata

Il sistema operativo basato sulla sofisticata tecnologia e-BRIDGE Toshiba e un ampio pannello touch screen a colori da 9 pollici permettono un'operatività agevole e intuitiva.
Gli utenti possono utilizzare le numerose opzioni di impostazioni personalizzate, disponibili su questi sistemi, per ottimizzare l'efficienza e l'accuratezza del flusso di lavoro. I modelli one-touch permettono di memorizzare le impostazioni personalizzate, configurate dagli utenti, mentre i codici utenti o i codici di reparto consentono di gestire in modo sicuro l'accesso al sistema.

L'interfaccia USB consente il pratico trasferimento dei documenti acquisiti su supporti di archiviazione esterni e abilita anche la stampa diretta dai driver USB. Infine, l'eccellente qualità delle stampe, a colori o in bianco e nero, conferisce ai documenti aziendali un aspetto professionale, moderno e di forte impatto.

e-BRIDGE Re-Rite

Il software e-BRIDGE Re-Rite di Toshiba permette di convertire in modo agevole i documenti cartacei in file ricercabili ed editabili.

# e-STUDIO2555CSE
# e-STUDIO3055CSE
# e-STUDIO3555CSE
# e-STUDIO4555CSE
# e-STUDIO5055CSE

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche generali** | **Velocità di stampa e copiatura** | 25/30/35/45/50 ppm (A4)<br>15/16/18/22/25 ppm (A3) |
| | **Tempo di riscaldamento** | 12 secondi circa dal modo a bassa potenza |
| | **Formato e grammatura carta** | Cassetto 1: A5R-A3, 60-256 g/m2,<br>Cassetto 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m2<br>Bypass: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m², carta banner (fino a 305 x 1200 mm, 90-163 g/m²) |
| | **Capacità carta** | 2 x 550 fogli (Cassetti), 100 fogli (Bypass)<br>Massimo: 3.200 fogli |
| | **Vassoio di uscita interno** | 400 fogli |
| | **Fronte-retro automatico** | A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² |
| | **Tipo di controller** | e-BRIDGE Toshiba |
| | **Pannello di controllo** | LCD a colori da 9" (22,8 cm), pannello a sfioramento |
| | **Memoria** | Secure HDD Toshiba da 160 GB[1] / 2 GB di RAM |
| | **Interfaccia** | 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6),<br>High Speed USB 2.0, WLAN[2] (IEEE802.11b/g/n) |
| | **Dimensioni e peso** | 585 x 644 x 787 mm (L x P x A), ~ 75,5 kg |
| | **Kit iniziale** | Toner, tamburi, unità di sviluppo, vaschetta di recupero toner usato |
| **Stampa** | **Risoluzione** | 600 x 600 dpi,<br>600 x 1.200 dpi (1 bit, solo driver PostScript) |
| | **Linguaggio di descrizione pagina** | Compatibile XPS, PCL 6 e PostScript 3 |
| | **Sistemi operativi supportati** | Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 |
| | **Modi colore** | Auto-Colour (ACS), Colori, 2 colori, Monocromia |
| | **Impostazioni colore** | Gestione del colore con profili ICC, luminosità, saturazione, contrasto, bilanciamento del colore |
| | **Funzioni di stampa** | Driver universale, Modelli, Plug-in driver[2], Stampa da USB, Stampa trattenuta, Stampa in tandem |
| **Scansione** | **Risoluzione** | Max. 600 x 600 dpi |
| | **Velocità di scansione** | A colori e in monocromia: 73 ipm (300 dpi) |
| | **Modi di scansione** | Auto-Colour (ACS), Colori, Scala di grigi, Monocromia |
| | **Formati file** | JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, PDF protetti, Slim PDF, PDF ricercabile[2] (e altri formati come DOCX, XLSX, RTF,TXT,PDF/A)[2] |
| | **Funzioni di scansione** | Scansione WS, Scansione a USB, Scansione a e-Mail, Scansione a File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, locale), Meta Scan[2], Scansione a casella (e-Filing), WIA, TWAIN |
| **Copiatura** | **Risoluzione** | Scansione: 600 x 600 dpi<br>Stampa: 600 x 600 dpi |
| | **Tempo di produzione prima copia** | Colore: 8,1/8,1/8,1/6,1/6,1 secondi circa<br>B/N: 6,4/6,4/6,4/4,7/4,7 secondi circa |
| | **Zoom** | 25-400% (piano di lettura), 25-200% (RADF)[2] |
| | **Modi di copiatura** | Testo, Testo/Foto, Foto, Immagine stampata, Mappa, Smoothing immagine |
| | **Modi colore** | Auto-Colour (ACS), Full Colour, 2 colori, Mono colore, Monocromia |
| | **Impostazioni colore** | Tinta, saturazione, bilanciamento del colore<br>5 modi one-touch, regolazione RGB |
| | **Funzioni di copiatura** | Fascicolazione elettronica, Fascicolazione con rotazione, Copia ID card, Cancellazione dei bordi, Modo 2-in-1 / 4-in-1 |
| **Fax[2]** | **Comunicazione** | Super G3, G3, Internet Fax T.37 |
| | **Velocità di trasmissione** | 3 secondi circa per pagina |
| | **Compressione** | JBIG, MMR, MR, MH |
| | **Memoria Fax** | 1 GB dedicato a Trasmissione/Ricezione |
| | **Network-Fax** | Driver Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit) |
| | **Instradamento dei fax in arrivo** | A cartelle condivise (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-Filing |
| **Sistema & Sicurezza** | **Gestione dispositivo** | e-BRIDGE Fleet Management System[2], Top Access per la configurazione e l'amministrazione da remoto |
| | **Funzioni di sistema** | Server documenti e-Filing per lo storage sicuro, distribuzione dei documenti e Stampa on Demand (1 casella pubblica, 200 caselle utente), 12.060 modelli one-touch per la registrazione di impostazioni o workflow personalizzati, Anteprima scansione/fax, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform[2], Browser web incorporato, Salta lavoro |
| | **Accounting & Sicurezza** | Accesso basato su ruoli, Supporto LDAP, 1.000 codici reparto & 10.000 codici utente, card reader[2], stampa riservata, crittografia dati standard con Secure HDD Toshiba, Data Overwrite Enabler[2], Filtro indirizzo IP e MAC address, filtro porta, supporto dei protocolli SSL e IPSec[2], supporto IEEE802.1x, compatibilità IEEE2600.1[2], Scansione a PDF protetto |

## ACCESSORI OPZIONALI

**RADF – MR-3025**
Capacità di 100 fogli, A5R-A3, 35-157 g/m²

**COPRI-ORIGINALE – KA-1640PC**

**PIEDISTALLO DI ALIMENTAZIONE CARTA – KD-1032-N**
550 fogli (1 cassetto), A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m², 668 x 701 x 292 mm (L x P x A), ~ 16,3 kg

**MODULO CASSETTO – MY-1039**
Cassetto da 550 fogli per il piedistallo PFP KD-1032-N, A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

**ALIMENTATORE DI ALTA CAPACITÀ – KD-1031A4**
Capacità di 2.000 fogli, A4, 64-105 g/m²
668 x 735 x 292 mm (L x P x A), ~ 25 kg

**STAZIONE DI FINITURA INTERNA – MJ-1036-N[3]**
2 vassoi, capacità di 600 fogli
Pinzatura multi-posizione di 50 fogli
A5R-A3, 64-105 g/m² (modo pinzatura)
482 x 508 x 232 mm (L x P x A), ~ 15,3 kg

**STAZIONE DI FINITURA CON PINZATURA MULTI-POSIZIONE – MJ-1107**
2 vassoi, capacità d 2.250 fogli
Pinzatura multi-posizione di 50 fogli
A5R-A3, 60-105 g/m² (modo pinzatura)
535 x 598 x 1.092 mm (L x P x A), ~ 34 kg

**STAZIONE DI FINITURA CON PIEGATURA E PINZATURA A SELLA – MJ-1108**
2 vassoi, capacità d 3.250 fogli
Pinzatura multi-posizione di 50 fogli
Piegatura centrale di 5 fogli
Realizzazione di libretti piegati al centro di massimo 60 pagine
A5R-A3, 60-105 g/m² (modo pinzatura)
617 x 603 x 1.085 mm (L x P x A), ~ 70 kg

**UNITÀ DI FORATURA – MJ-6007/ MJ-6104**
Accessorio opzionale per stazione di finitura MJ-1036-N/ MJ-1107/MJ-1108
Disponibile nella versione a 2 fori (E), 4 fori (Francia), 4 fori (Svezia)

**ALTRE OPZIONI**
MOBILETTO – MH-2050
SEPARATORE LAVORI – MJ-5006
SCHEDA FAX – GD-1320EUX
MODULO LAN WIRELESS – GN-1060
e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4XX
DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070
IPsec ENABLER – GP-1080
HARD COPY SECURITY KIT – GP-1190A
META SCAN ENABLER – GS-1010
UNICODE FONT ENABLER – GS-1007

[1] 1GB = 1 miliardo di byte; con la formattazione del disco la capacità effettiva è inferiore.
La capacità disponibile si riduce ulteriormente quando vi sono delle applicazioni software pre-installate.
[2] Opzionale
[3] Solo e-STUDIO2555CSE/3055CSE/3555CSE

Le specifiche inerenti alla produttività e alla carta si intendono per supporti di formato A4 e grammatura di 80 g/m², se non diversamente indicato.

Le specifiche inerenti alla tipologia dei supporti cartacei si riferiscono a carta comune/ riciclata/ waterproof/ OHP suggeriti da Toshiba e specificatamente per l'ambiente office.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright © 2013 Toshiba TEC. DS5055cseGBEMD1209

**TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA**
VIA DELLE INDUSTRIE 31 - 20883 MEZZAGO (MB)
TEL. +39 039 6241711 - FAX +39 039 6241721
www.toshiba.it

TOSHIBA
Leading Innovation >>>