

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 8052ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE  
A COLORI A3

# COLORE, MIGLIORE, PIU' VELOCE E PERFORMANTE



Tutto il meglio dell'innovazione KYOCERA senza compromessi. Questo modello rappresenta "il fiore all'occhiello" della gamma dei sistemi multifunzione KYOCERA, grazie alla velocità di stampa, alla capacità di gestione della carta e alla nuova tecnologia a colori che consente di ottenere un'elevata qualità dell'output.

Se desiderate affinare ulteriormente la produttività colore, non vi resta che installare il controller Fiery.

- > Fino a 80 ppm A4 in B/N, fino a 70 ppm A4 a colori
- > Elevata qualità dell'immagine grazie alla tecnologia colore avanzata
- > Risoluzione stampa 1.200 x 1.200 dpi, profondità 2 bit (equivalente a 4.800 x 1.200 dpi)
- > RAM 4,5 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB
- > I componenti a lunga durata riducono i rifiuti informatici e garantiscono efficienza e affidabilità
- > Accessori opzionali per la gestione del documento, incluso piegatura opuscoli e tripla
- > Controller Fiery (opzionale) garantisce elevata produttività e un miglior output a colori



TASKalfa 8052ci utilizza componenti a lunga durata per garantire efficienza, affidabilità e soddisfare le richieste per la produzione di elevati carichi di lavoro. Questo sistema multifunzione assicura produttività, risparmio dei costi di gestione e preservazione ambientale.

## TASKalfa 8052ci INFORMAZIONI GENERALI

### Tecnologia

KYOCERA laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™

**Velocità motore (pagine per minuto):** Fino a 70/35 ppm A4/A3 a colori, fino a 80/40 ppm A4/A3 in b/n

**Risoluzione:** 1.200 x 1.200 dpi, profondità 2 bit, per una qualità di stampa equivalente a 4.800 dpi x 1.200 dpi

**Tempo di riscaldamento dall'accensione:** Circa 44 secondi o inferiore

**Tempo di uscita della prima pagina:** Circa 4,8 secondi o inferiore b/n, 5,9 secondi o inferiore a colori

**Processore:** Freescale QorIQ T1042 Quad Core 1.2 GHz

**Memoria:** RAM 4,5 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB

**Interfacce standard:** USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per schede SD, SDHC opzionali, slot per Fax System opzionale

### Dimensioni (L x P x A): unità principale

750 x 822 x 1.234 mm (Alimentatore di originali e pannello operatore inclusi)

**Peso:** Unità principale circa 182 kg

**Alimentazione elettrica:** 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Stampa: 1.360 W (a colori), 1.310 W (b/n)

Modalità pronto: 120W

Modalità a riposo: 1 W o inferiore

### Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296)

Stampa: 54,7 dB(A) LpA (a colori), 54,1 dB(A) LpA (b/n)

Modalità pronto: 34,9 dB(A) LpA

**Certificazioni:** GS, TÜV, CE; Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

### GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli con spessore max di 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta standard:** By-pass multiuso: 150 fogli, 60-300 g/m<sup>2</sup>

(banner 136-165 g/m<sup>2</sup>), A6R-305 x 457 mm, banner max. 305 x 1.220 mm; cassetti alta capacità 2 x 1.500 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5; cassetti universali 2 x 500 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm, inclusi formati carta personalizzati

Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.650 fogli A4

**Alimentatore di originali:** (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli; 35-220 g/m<sup>2</sup> (solo fronte), 50-220 g/m<sup>2</sup> (fronte-retro); A6R-Banner fino a 2.200 mm

**Unità fronte-retro standard:** Supporta i formati A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>

**Capacità di uscita carta:** Vassoio separatore lavori standard 70 fogli, copy tray (D) opzionale: vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli; massima capacità uscita carta con opzioni 4.300 fogli

### FUNZIONI STAMPA

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

**Supporto stampa mobile:** app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

### FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3

**Copia continua:** 1 - 9.999

**Zoom:** 25-400 % con incrementi dell'1 %

**Riduzioni e ingrandimenti prefissati:** 5R / 5I

**Funzioni digitali:** Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca.

**Modo esposizione:** Automatico, manuale: 16 passaggi

**Regolazioni immagine:** Testo + foto, testo, foto, mappa

### FUNZIONI SCANSIONE

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, rete TWAIN, scansione WSD

**Velocità di scansione:** (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro) 220 immagini al minuto

**Risoluzione di scansione:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

**Formato massimo di scansione:** A3, banner fino a 2.200 mm

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A PDF ricercabile (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

### FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Max. 3 secondi (JBIG)

### Risoluzione Fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

**Formato massimo originale:** A3, banner fino a 1.600 mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Caratteristiche:** Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

### CONSUMABILI

Durata media toner in modalità continua con copertura del 5% pagina A4

**Toner-Kit TK-8725K:** Toner nero per 70.000 pagine

**Toner-Kit TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y:**

Toner ciano, magenta, giallo per 30.000 pagine.

**WT-861 Vaschetta di recupero toner:** 150.000 fogli (copertura 5% Colore: b/n = 6:4)

**Cartucce punti metallici:**

SH-10 per BF-730

SH-12 per DF-7110

### OPZIONI

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A)**

**Printing System 16:** Controller Fiery

**Kit Interfaccia Printing System 15:** Scheda per configurazione per Controller Fiery

### Gestione carta

**PF-730(B) Cassetti carta**

2 x 500 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Cassetti carta alta capacità**

2 x 1.500 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7130 Cassetto carta**

500 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm

**PF-7120 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità:**

3.000 fogli, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-7110 Finisher per documenti**

Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso

d'installazione con BF-730); max. 60-300 g/m<sup>2</sup>;

max. B5R-305 x 457 mm; Vassoio secondario: 200 fogli A4;

60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-305 x 457 mm; Vassoio secondario

(superiore): 100 fogli; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A4; Pinzatura

fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-305 x 457 mm

**PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)**

2-fori/4-fori/tipo svedese 60-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-7110**

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-7110**

Piegatura a metà: 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Piegatura tripla: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Piegatura tripla multi-

pla: 5 fogli (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 fogli (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**Copy tray (D):** vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli

### Banner Guide (A)

Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

### Sicurezza

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con

livello di sicurezza EAL3

**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)

**NK-7100:** tastiera numerica

**Keyboardholder 10:** supporto tastiera

**UG-33 AC:** Supporto ThinPrint

**UG-34 AC:** Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

### Interfacce opzionali

**IB-35:** Interfaccia Direct Wi-Fi

**IB-50:** Scheda Gigabit-Ethernet 100BaseT/1000BaseT

**IB-51:** Interfaccia di rete Wireless



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italia

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179604

www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

**KYOCERA**  
Document Solutions