



> STAMPA > COPIA >
SCANSIONE > FAX

ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6535cidn

SISTEMI MULTIFUNZIONE
A COLORI A4

LA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA A COLORE



Questi nuovi sistemi multifunzione - colore A4 - sono validi alleati degli uffici moderni garantiscono affidabilità e produttività ai piccoli e medi gruppi di lavoro.

La versatilità applicativa, la semplicità d'utilizzo, nonché la personalizzazione del sistema, grazie alla piattaforma di sviluppo HyPAS, rendono ancor più performanti i flussi documentali all'interno dell'azienda.

- > Fino a 35 ppm - A4 - colore e B/N
- > Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
- > Controller di stampa con CPU a 1GHz e 1 GB di memoria
- > Elevata velocità di scansione (60 ipm), grazie all'alimentatore automatico di originali (75 fogli)
- > Funzionalità fronte/retro in stampa, copia, scansione e fax (*)
- > Pannello Utente: display a sfioramento a colori - da 17,8 cm. (7 pollici)
- > Personalizzazioni di sistema, grazie al linguaggio di sviluppo HyPAS
- > Stampa "mobile" grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
- > Costi estremamente concorrenziali

(*) solo con ECOSYS M6535cidn



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell'utente finale.

ECOSYS M6035cidn I ECOSYS M6535cidn GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori, piattaforma di sviluppo HYPAS™

Pannello di controllo: display a sfioramento a colore da 17,8 cm (7 pollici), con inclinazione a 0°, 10° e 20°

Velocità motore: fino a 35 pagine al minuto, formato A4, sia a colore che in B/N

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio per colore (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: Max 100.000 pagine al mese

Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 25 secondi

Tempo di prima stampa: uguale o inferiore a 7/8,5 secondi, sia in bianco e nero che a colori

Tempo di prima copia: uguale o inferiore a 9/11 secondi, sia in bianco e nero che a colori

CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz

Memoria: Standard 1.024 MB, massimo 2.048 MB

Interfaccia Host: USB 2.0 (alta velocità), 2 x USB
Interfaccia Standard: Gigabit Ethernet
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale SD/SDHC

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): unità principale: 475mm x 558 mm x 616 mm

Peso: unità principale: approssimativamente 35,3 / 35,4 Kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

| | |
|-------------------|---------------|
| Copia / Stampa | 551 W / 537 W |
| Modalità Pronto | 73 W |
| Modalità a riposo | 2.1 W |

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| | ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn |
| Copia / Stampa a colori: | 49,9 dB(A) LpA | 49,7 dB(A) LpA |
| Modalità Pronto: | 37,7 dB(A) LpA | 37,6 dB(A) LpA |

Certificazioni: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: 100 fogli nel by-pass multi-uso: 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legae, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); 250 fogli nel cassetto universale 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, formato Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm). Capacità carta massima: 1.850 fogli (con cassette aggiuntive).

Funzionalità fronte/retro: Standard: 60 - 163 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legale

Alimentatore automatico di originali fronte/retro: 75 fogli: 50 - 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).

Capacità uscita carta: massimo 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7/XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE

Funzioni: stampa diretta PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL, Smoothing, Ecomemory, stampa e-mail, internet printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

FUNZIONE DI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7 R/5 I

Modalità di esposizione: Auto, Manuale: 9 incrementi

Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato

Funzioni: Modalità Auto-Colour, Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia Carta d'Identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione continua, selezione cassetto automatico, controllo densità copia

FUNZIONE DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP (FTP su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network Twain (USB, rete), WSD(WIA) scan (USB, network)

Velocità di scansione: 60 ipm (300 dpi, A4, bianco e nero), 40 ipm (600 dpi, A4, bianco e nero, 300 dpi, A4, a colori)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio per colore)

Formato massimo di scansione: A4, Legal

Riconoscimento originale: Testo+Foto, Foto, Testo, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF (PDF/A, alta compressione e criptato), JPEG, XPS, TIFF

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Rubrica integrata, Supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB, cartella FTP, stampa)

FUNZIONE FAX (solo ECOSYS M6535)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità trasmissione: inferiore a 3 secondi

Velocità scansione: 2,5 secondi

Composizione numerica One Touch: 100 numeri

Rubrica: 200 nominativi

Risoluzione fax

Normale: 200 x 100 dpi,
Fine: 200 x 200 dpi,
Superfine: 200 x 400 dpi,
Ultrafine 400 x 400 dpi,
256 toni di grigio

Formato massimo originale: A4, Formato Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: minimo 256 pagine

Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5100 Cassetto carta (max. 3 unità)

Massimo 500 fogli: 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Legal, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)

MS-5100 Pinzatrice semi-automatica

20 pagine, pinzatura semi automatica - una posizione, include 1.500 punti metallici.

CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)

CB-5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P x A)

Memoria aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB.

HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una facile gestione documentale

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una facile gestione documentale

Data security kit (E): protocollo di sicurezza EAL3

USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 10: da integrare al Lettore Scheda USB IC

UG33: supporto Thin Print

Interfacce opzionali:

IB-50 Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

2 x Host USB 2.0

MATERIALI DI CONSUMO

Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 19798

Kit Toner TK 5150C, TK-5150M, TK-5150Y: ciano, magenta, giallo, durata toner 10.000 pagine A4 Starter kit: ciano, magenta, giallo - durata toner 5.000 pagine (A4)

Kit Toner TK 5150K: nero, durata toner 12.000 pagine A4 Starter kit nero - durata toner 6.000 pagine (A4)

SH-13 cartuccia graffette: 2 x 1.500 graffette per MS-5100

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developper per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYOLIFE Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel. +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com